

Technische Daten

Technische Daten Grundfahrzeug Citymaster 2000	
Motor und Getriebe	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • wassergekühlter 4-Zylinder-Dieselmotor von Volkswagen mit 1.968 ccm • Leistung 75 kW bei 3.000 U/min, Betriebsdrehzahl 1.600 (ECO) – 2.300 U/min • direkte Kraftstoffeinspritzung • Tankinhalt 56 Liter
Schadstoffemissionen/Zulassung	<ul style="list-style-type: none"> • Motor unterschreitet die Grenzwerte nach Richtlinie 97/68/EG Stufe III B, EEV-Status
Fahrtrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Typzulassung Grundgerät als Arbeitsmaschine • hydrostatischer Fahrtrieb, Arbeitsfahrt, Versetzfahrt, Transportfahrt, Hinterradantrieb • Fahrsteuerung mit automatischer Lastregelung in Transport- und Versetzfahrt oder Vorgabe der Motordrehzahl (Arbeitsfahrt) • Differenzialsperre (Option)
Geräteantrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Loadensing-Hochdruckhydraulik mit variabler Leistungsverteilung • Gebläsedrehzahl in weitem Bereich unabhängig von Motordrehzahl verstellbar • Zusatzausstattung Mehrzweck Einsatz über Winterdienstoption
Fahr- und Arbeitseigenschaften	
Geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrgeschwindigkeit automotiv 0–50 km/h, Standardlenkung • Versetzfahrt automotiv 0–25 km/h, Allradlenkung • Arbeitsfahrt hydrostatisch 0–15 km/h, Allradlenkung • Rückwärtsfahrt 0–10 (25) km/h
Rahmen und Lenkung	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzfahrzeug-Leiterrahmen mit 2 Lenkachsen • Schraubenfedern mit Stoßdämpfern an allen Achsen
Bremse	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfach-Sicherheits-Bremssystem mit hydrostatischer Bremse über Fahrtrieb • zusätzlich hydraulische Betriebsbremse über Fußpedal, lastabhängige Bremskraftverteilung • mechanische Feststellbremse
Bereifungen	<ul style="list-style-type: none"> • Standardbereifung 215/70 R 15C (Serie), Sonderbereifungen 265/70 R 15, Winterbereifung 225/70 R 15C
Kabine	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Sitz-Komfortkabine mit auf das Fahrergewicht einstellbarem Komfort-Fahrersitz • ergonomische Anordnung aller Bedienelemente • 2-fach verstellbare Lenksäule • Warmwasserheizung mit serienmäßiger Klimaanlage • Rahmentüren mit Schiebefenstern • Klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel
Lastwerte	
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500/4.500/5.000 kg
Zulässige Achslast	2.700/2.700 kg (vorne/hinten)
Abmessungen	
H/B/L	<ul style="list-style-type: none"> • Kehrmaschine 2B: 1.999 mm (Kabine) x 1.300 mm (Standardbereifung) x 3.450 mm • Kehrmaschine 3B: 1.999 mm (Kabine) x 1.300 mm (Standardbereifung) x 4.860 mm
Radstand	1.900 mm
Spurweite	1.033 mm

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Über gegebenenfalls abweichende, länderspezifische Ausführungen informiert Sie Ihr lokaler Hako Vertriebs- und Servicepartner. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.