

Technische Daten

Technische Daten Grundfahrzeug Citymaster 1200/1250 C	
Motor und Getriebe	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • wassergekühlter 4-Zylinder-YANMAR-Dieselmotor mit 2.189 ccm • Leistung 35,4 kW bei 3.000 U/min, eingestellt auf 33,0 kW bei 2.600 U/min • direkte Kraftstoffeinspritzung • Tankinhalt 60 Liter • Motor unterschreitet die Grenzwerte nach Europäischer Abgasrichtlinie 97/68/EG Stufe IIIa
Zulassung	<ul style="list-style-type: none"> • EU-Typzulassung Grundgerät als Traktor
Fahrtrieb	<ul style="list-style-type: none"> • hydrostatischer Fahrtrieb mit hydraulischer Untersetzung und Allradantrieb in Arbeitsfahrt • Fahrsteuerung mit automatischer Lastregelung in Transport- und Arbeitsfahrt oder Vorgabe der Motordrehzahl (Geräuschbegrenzung) • Differenzialsperre (Option bei 1250)
Geräteantrieb	<ul style="list-style-type: none"> • 2-Kreis-Hochdruckhydraulik 195 bar • Kreis 1 regelbar 0–22 l/min • Kreis 2 konstant 46 l/min • Zusatzausstattung Mehrzweck Einsatz bei 1250C
Fahr- und Arbeitseigenschaften	
Geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrgeschwindigkeit automotiv 0–30 km/h • Arbeitsfahrt hydrostatisch 0–16 km/h • Rückwärtsfahrt 0–12 km/h
Rahmen und Lenkung	<ul style="list-style-type: none"> • hydraulisch knickgelenktes 4-Rad-Chassis aus Stahlrohr • integrierter und gedämpfter Pendelausgleich für optimale Bordsteingängigkeit
Bremse	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfach-Sicherheits-Bremssystem mit hydrostatischer Bremse über Fahrtrieb • zusätzlich hydraulische Betriebsbremse über Fußpedal • mechanische Feststellbremse
Bereifungen	<ul style="list-style-type: none"> • 195 R 14C (Serie), 215/65 R 15 (Komfortbereifung) • 26.00x12.00 – 12 (Rasenreifen), Sonderbereifungen auf Anfrage
Kabine	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitz-Komfortkabine mit luftgedertem, auf das Fahrergewicht einstellbarem Komfort-Fahrersitz • ergonomische Anordnung aller Bedienelemente • verstellbare Lenksäule • Warmwasserheizung und optionale Klimaanlage • Rahmentüren mit Schiebefenstern • Klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel
Lastwerte	
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Zulässige Achslast	1.500/1.600 kg (vorne/hinten)
Abmessungen	
H/B/L	Grundgerät: 1.999 mm (Kabine) x 1.193 mm (Standardbereifung) x 3.255 mm Kehrmachine: 1.999 mm (Kabine) x 1.193 mm (Standardbereifung) x 3.969 mm
Radstand	1.430 mm
Spurweite	984 mm

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.